



MIX 3 | MIX 4

**Zawory trzydrogowe
i czterodrogowe**

Trójdrogowy zawór mieszająco-rozdzielczy przeznaczony jest do instalacji centralnego ogrzewania, chłodzenia lub ciepłej wody użytkowej. Powszechnie stosowane są jako zawory mieszające do regulacji temperatury wody zasilającej w instalacji centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej. Wymaganą temperaturę zasilania uzyskuje się poprzez zmieszanie czynnika z kotła zasilającego instalację z czynnikiem powrotnym. Zawory mogą być również stosowane jako zawory rozdzielające lub przełączające.

Zawór mieszający czterodrogowy służy do regulacji temperatury wody w instalacji. Dodatkową zaletą jest podwyższenie temperatury powrotu do kotła, co czyni kocioł bardziej odpornym na korozję.

Kompaktowe trzy- i czterodrogowe zawory mieszające można obsługiwać ręcznie za pomocą uchwytu lub elektrycznie za pomocą siłownika. Zawory trzy- i czterodrogowe przeznaczone są do instalacji centralnego ogrzewania. Zawory mieszające idealnie sprawdzą się w układach, w których wymagana jest dokładna temperatura zasilania centralnego ogrzewania lub ochrony powrotu kotła i w wielu innych przypadkach.

Zawory MIX3 i MIX4 mogą być sterowane manualnie lub automatycznie z wykorzystaniem siłownika zaworu mieszającego.

Zaleca się montaż siłownika STER-D.



NOWOŚĆ

Elementy składowe zaworu:

- Korpus zaworu
- Pokrywa zaworu
- Wskaźnik pozycji
- Zwieradło zaworu
- Pokrętko zmiany pozycji
- Śruba mocująca pokrętko
- O-ring

Model		MIX 3 MIX 4			
Maks. ciśnienie robocze		1 MPa			
Maks. temperatura pracy		110°C			
Materiał		Mosiądz CW617N			
Kvs	DN20	DN25	DN 32	DN 40	DN 50
	6,3 m³/h	10 m³/h	16 m³/h	25 m³/h	40 m³/h
Czas obrotu Kąt obrotu		8 s 60°			
Maks. stężenie glikolu		do 50%			