


indeks	DN	masa (kg)	ilość M D
20-032-0100-000	15	0,20	10/100

materiały

KORPUS, ŁĄCZNIK: mosiądz CW617N (CuZn40Pb2) z powłoką nikiel;
 GRZYBEK, TRZPIEŃ: mosiądz CW614N (CuZn39Pb3);
 NAKRĘTKA ŁĄCZNIKA, NAKRĘTKA TRZPIENIA:
 mosiądz CW614N (CuZn39Pb3) z powłoką nikiel;
 USZCZELNIENIE GRZYBKĄ, TRZPIENIA, ŁĄCZNIKA
 (PIERŚCIEŃ USZCZ. TYPU "O"): NBR;
 USZCZELNIENIE NAKRĘTKI TRZPIENIA: fibra techniczna;
 PIERŚCIEŃ OSADCZY: stal sprężynowa;
 POKRĘTŁO: tworzywo sztuczne ABS;

opis

Możliwość przebrojenia zaworu regulacyjnego na odcinający.
 Możliwość wymiany pierścieni uszczelniających
 po ich wyeksploatowaniu. Kilkustopniowe zabezpieczenie
 przed przeciekami na grzybku i trzpieniu. Błokada grzybka
 przed nieumyślnym wykręceniem.



Wymiary w mm.

Gwinty przyłączeniowe zgodne z PN-EN ISO 228-1: 2005.



parametry

MAX CIŚNIENIE ROBOCZE:
 1,0 MPa (10 bar);
 MAX TEMPERATURA ROBOCZA:
 +100°C;