



Karta produktowa

Kompaktowy magnetyczny separator zanieczyszczeń ADS 100, przyłącza kątowe G3/4"

Art. nr

77 100 00

Kod EAN: 5902510014841

Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach grzewczych i chłodzących.
- Montowany przed źródłem ciepła na powrocie z instalacji.
- Podwójny, mechaniczny i magnetyczny system filtracji chroni instalację przed zanieczyszczeniami.

Opis

- Obudowa z poliamidu PA66.
- Wyposażony w siatkę i magnes neodymowy.
- Wbudowany zawór odcinający przyspiesza pracę konserwacyjną.
- Kompaktowe rozmiary umożliwiają bezpośredni montaż pod wiszącym źródłem ciepła.

Elementy dostawy

- Zestaw uszczelek

Dane techniczne

Typ przyłącza	kątowe
Przyłącza	G $\frac{3}{4}$ "
Zalecany przepływ	max 1,3 m ³ /h
Kvs	4,2 m ³ /h
Wielkość oczka siatki filtracyjnej	800 µm
Moc magnesu	12 000 Gs
Ciśnienie medium	max 3 bar
Temperatura medium	max 90°C
Medium	woda, mieszanina wody i glikolu o stężeniu maksymalnym 50%

3 lata gwarancji

Budowa



Wymiary

