



Karta produktowa

Moduł mieszający BTU 502 AP do ogrzewania podłogowego z zaworem ATM 761, pompa AFRISO APH 15-7/130

Art. nr

90 502 20

Kod EAN: 5902510010263

O produkcie

Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach grzewczych.
- Montowany między źródłem ciepła a rozdzielaczem ogrzewania płaszczyznowego w szafce rozdzielacza.
- Przygotowuje czynnik o odpowiedniej temperaturze i tłoczy go do pętli grzewczych rozdzielacza.

Opis

- Wyposażony w termostatyczny zawór mieszający ATM 761. Zawór utrzymuje temperaturę zasilania ustawioną na pokrętle w zakresie 20-43°C.
- Pompa obiegowa AFRISO APH 160.
- Termometry na zasilaniu i powrocie z rozdzielacza kontrolują temperaturę medium.
- Zawór odcinający umożliwia odcięcie pompy obiegowej od belki zasilającej rozdzielacza.

Elementy Dostawy

- Dwa wieszaki o rozstawie 220 mm do rozdzielaczy mosiężnych o przekroju belki C7.
- Komplet uszczelek.

Dane techniczne

pompa obiegowa	AFRISO APH 160 15-7/130 mm
maksymalne ciśnienie	5 bar
maksymalna temperatura	90°C
przyłącza	nakrętki G1"
Kvs zaworu ATM	3,2 m³/h
rozstaw przyłączy do rozdzielacza	220 mm
zasilanie	230 V AC

2 lata gwarancji



Budowa



Wymiary

