



Karta produktowa

Sterownik instalacyjny BWC 330 Pro, 3 obiegi grzewcze, 7 czujników temperatury

Art. nr

90 330 00

Kod EAN: 5902510014872

Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach grzewczych i chłodzących.
- Montowany na ścianie w pobliżu grup pompowych i źródła ciepła/chłodu.
- Steruje 3 obiegami instalacji (3 pompy, 3 siłowniki elektryczne 3-pkt.).
- Umożliwia sterowanie zasobnikiem c.w.u. oraz pompą cyrkulacji c.w.u.

Opis

- Kolorowy, dotykowy wyświetlacz z opcją rysowania skonfigurowanej instalacji na ekranie.
- Zaprogramowany konfigurator przyspiesza i ułatwia ustawienie sterownika.
- Możliwość pracy w instalacji z pompą ciepła, kotłem gazowym / elektrycznym, kotłem stałopalnym bez automatyki oraz kotłami na pellet i ekogroszek.
- Możliwość pracy w oparciu o harmonogram tygodniowy.
- Możliwość pracy pogodowej lub stałotemperaturowej.
- Możliwość współpracy z termostatem pokojowym (on/off) indywidualnie dla każdego obiegu w celu zmiany temperatury zasilania danego obiegu.
- Funkcja wybiegów posezonowych.
- W przypadku doposażenia sterownika w rozszerzenia (Art.-Nr 9033001) możliwe jest sterowanie max 5 obiegami.

Elementy dostawy

- 6 czujników temperatury PT1000 (2m)
- Czujnik temperatury zewnętrznej.
- Szablon montażowy.
- Przewód zasilający z wtyczką (2m).
- Złączki i opaski zaciskowe do zabezpieczenia przewodów.
- Wkrętak płaski.

Dane techniczne

Napięcie zasilania	230 V AC
Czujnik zaworu	TAK
Czujnik źródła ciepła/chłodu	TAK
Czujnik zewnętrzny	TAK
Sterowanie pracą pompy obiegowej	TAK
Przewód elektryczny	2 m
Temperatura otoczenia	0÷55°C (bez kondensacji)
Stopień ochrony IP	IP20

2 lata gwarancji



Budowa



Wymiary

